



CASETTE DA GIARDINO

Casetta Giardino Base

Un ripostiglio compatto e 4 mq essenziali: la soluzione più semplice per riporre attrezzi e utensili da giardino.
4 mq · 0 camere · 0 bagni · Consegna: Entro 45 giorni

1.500 € IVA incl., indicativo

DIMENSIONI

Misura commerciale	2x2 m
Misure esterne (a terra)	200x200 cm
Misure interne	196x196 cm
Superficie commerciale	4 mq
Superficie interna calpestabile	3,8 mq
Superficie tetto	4,5 mq
Altezza massima (colmo)	225 cm
Altezza minima (gronda)	190 cm
Dimensioni porta	90x180 cm (singola anta)
Dimensioni finestre	60x60 cm, fissa

STRUTTURA E MATERIALI (GAMMA CASETTE DA GIARDINO)

Struttura portante	Tavole di pino nordico massello a incastro (blockhaus), essiccato in forno, certificato FSC/PEFC.
Pareti perimetrali	Tavole massello non coibentate, spessore 19-28 mm in base al modello: adatte a deposito, hobby e ripostiglio, non a uso abitativo.
Copertura	Struttura a due falde in pannelli OSB idrofughi, manto in guaina bituminosa impermeabile.
Serramenti	Finestra fissa in vetro singolo 4 mm, non apribile; porta singola in legno con serratura a chiave.
Impianti	Non predisposti: la casetta da giardino non è pensata per un uso abitativo continuativo.
Pavimento e base	Pavimento in pannelli di legno su travetti incluso nel kit. Si consiglia una base in autobloccanti, cemento o pavimentazione esistente, ben livellata.
Montaggio	Kit fai-da-te con istruzioni illustrate, montabile in poche ore da 1-2 persone. Montaggio assistito disponibile su richiesta a pagamento.
Garanzia	2 anni sulla struttura in legno.
IVA e prezzi	Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa. Base d'appoggio e opere di livellamento del terreno escluse.

CARATTERISTICHE

Tipologia costruttiva	Blockhaus (tavole massello a incastro)
Tipo di legno	Pino nordico essiccato in forno
Spessore pareti	19 mm, non coibentate
Tipo di vetro	Vetro singolo 4 mm
Serramenti	Telaio in legno, finestra non apribile
Copertura	Guaina bituminosa impermeabile
Struttura tetto	A due falde, pannelli OSB idrofughi
Pavimento	Incluso, in pannelli di legno su travetti
Porta d'ingresso	Singola anta con serratura a chiave
Tipo di serratura	Serratura semplice con chiave
Numero finestre	1 fissa
Impianti	Non predisposti (struttura non abitabile)
Tipo di base consigliato	Pavimentazione esistente, autobloccanti o platea in cemento
Montaggio	Kit fai-da-te con istruzioni illustrate (1-2 persone, poche ore); montaggio assistito su richiesta
Garanzia	2 anni sulla struttura in legno
Certificazioni	FSC/PEFC; conformità CE dei materiali
Produzione	Made in Italy