



CASETTE DA GIARDINO

Casetta Giardino Smart

Un vano porta-attrezzi più ampio e 6 mq versatili: perfetta anche come piccolo angolo hobby.

6 mq · 0 camere · 0 bagni · Consegna: Entro 45 giorni

2.050 € IVA incl., indicativo

DIMENSIONI

Misura commerciale	2,5x2,5 m
Misure esterne (a terra)	250x250 cm
Misure interne	246x246 cm
Superficie commerciale	6 mq
Superficie interna calpestabile	6,1 mq
Superficie tetto	7 mq
Altezza massima (colmo)	225 cm
Altezza minima (gronda)	190 cm
Dimensioni porta	90x180 cm (singola anta)
Dimensioni finestre	60x60 cm, fissa

STRUTTURA E MATERIALI (GAMMA CASETTE DA GIARDINO)

Struttura portante	Tavole di pino nordico massello a incastro (blockhaus), essiccato in forno, certificato FSC/PEFC.
Pareti perimetrali	Tavole massello non coibentate, spessore 19-28 mm in base al modello: adatte a deposito, hobby e ripostiglio, non a uso abitativo.
Copertura	Struttura a due falde in pannelli OSB idrofughi, manto in guaina bituminosa impermeabile.
Serramenti	Finestra fissa in vetro singolo 4 mm, non apribile; porta singola in legno con serratura a chiave.
Impianti	Non predisposti: la casetta da giardino non è pensata per un uso abitativo continuativo.
Pavimento e base	Pavimento in pannelli di legno su travetti incluso nel kit. Si consiglia una base in autobloccanti, cemento o pavimentazione esistente, ben livellata.
Montaggio	Kit fai-da-te con istruzioni illustrate, montabile in poche ore da 1-2 persone. Montaggio assistito disponibile su richiesta a pagamento.
Garanzia	2 anni sulla struttura in legno.
IVA e prezzi	Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa. Base d'appoggio e opere di livellamento del terreno escluse.

CARATTERISTICHE

Tipologia costruttiva	Blockhaus (tavole massello a incastro)
Tipo di legno	Pino nordico essiccato in forno
Spessore pareti	19 mm, non coibentate
Tipo di vetro	Vetro singolo 4 mm
Serramenti	Telaio in legno, finestra non apribile
Copertura	Guaina bituminosa impermeabile
Struttura tetto	A due falde, pannelli OSB idrofughi
Pavimento	Incluso, in pannelli di legno su travetti
Porta d'ingresso	Singola anta con serratura a chiave
Tipo di serratura	Serratura semplice con chiave
Numero finestre	1 fissa
Impianti	Non predisposti (struttura non abitabile)
Tipo di base consigliato	Pavimentazione esistente, autobloccanti o platea in cemento
Montaggio	Kit fai-da-te con istruzioni illustrate (1-2 persone, poche ore); montaggio assistito su richiesta
Garanzia	2 anni sulla struttura in legno
Certificazioni	FSC/PEFC; conformità CE dei materiali
Produzione	Made in Italy